



## Ficha Técnica

# TECHO HUECO 08 LISO

### Uso

Materias Primas  
Mezcla de arcillas.

### Ladrillo para techos y entrepisos aligerados

Unidad

Especificación  
interna

Requisitos normados:  
NTP: 399.613  
NTP: 331.040  
RNE: 070

### CARACTERÍSTICAS

**Peso**

kg

4.465-4.935

**Largo**

mm

300.0

2%

294 Mín.

306 Máx.

**Ancho**

mm

300.0

2%

294 Mín.

306 Máx.

**Alto**

mm

80.0

4%

76.8 Mín.

83.2 Máx.

### MEDIDAS

Absorción de agua

%

<22.0

Máx. 22.0

Área de vacíos

%

67-71

-

Alabeo

mm

<4.0

Máx. 4.0

Densidad

g/cm<sup>3</sup>

2.00 - 2.05

-

Eflorescencia

-

No presenta

No presenta

Resistencia a la flexo tracción

kg/cm<sup>2</sup>

>2.0

Mín. 2.0

### PROPIEDADES CONSTRUCTIVAS

Luz máxima recomendada

m

3.25

Luz <= espesor x 25

Rendimiento en una dirección

Und/m<sup>2</sup>

8.833

-

Rendimiento en dos direcciones

Und/m<sup>2</sup>

7.11

-

- Productos codificados para un control de calidad riguroso y completa trazabilidad.
- Secado Artificial Automatizado, lo que permite abastecimiento continuo sin importar condiciones climáticas.
- Cocción uniforme en horno túnel de proceso continuo.