



Ficha Técnica

TECHO HUECO 12 RAYADO

Uso

Materias Primas
Mezcla de arcillas.

Ladrillo para techos y entrepisos aligerados

Requisitos normados:
NTP: 399.613
NTP: 331.040
RNE: 070

CARACTERÍSTICAS

MEDIDAS		Unidad	Especificación interna	Requisitos normados:	
Peso		kg	5.70-6.30		
Largo		mm	300.0	2%	294 Mín. 306 Máj.
Ancho		mm	300.0	2%	294 Mín. 306 Máj.
Alto		mm	120.0	3%	116.4 Mín. 123.6 Máj.
Absorción de agua	%		<22.0		Máj. 22.0
Área de vacíos	%		63-68		-
Alabeo	mm		<4.0		Máj. 4.0
Densidad	g/cm ³		2.00 - 2.05		-
Eflorescencia	-		No presenta		No presenta
Resistencia a la flexo tracción	kg/cm ²		>2.0		Mín. 2.0

PROPIEDADES CONSTRUCTIVAS

Luz máxima recomendada	m	4.25	Luz <= espesor x 25
Rendimiento en una dirección	Und/m ²	8.833	-
Rendimiento en dos direcciones	Und/m ²	7.11	-

- Proceso productivo con cortadora de barra parada, lo que asegura el formato exacto del material.
- Productos codificados para un control de calidad riguroso y completa trazabilidad.
- Secado Artificial Automatizado, lo que permite abastecimiento continuo sin importar condiciones climáticas.
- Cocción uniforme en horno túnel de proceso continuo.